

RSEV 17-125 (603829510) Amoladora de renovación metaBOX 165 L

Nº de pedido 603829510

EAN 4061792176768



Ilustración representativa



- Para rectificar y remover efectivamente hormigón, solado y recubrimientos con muelas de copa diamantadas
- Sistema universal utilizable para un rectificado libre de polvo en áreas interiores y exteriores
- Cubierta antiestática de succión, desmontable sin herramientas, para usar como amoladora angular con cubierta protectora
- Par de giro y capacidad de carga altos para aplicaciones extremas en uso continuo
- Alto nivel de progreso del trabajo gracias al robusto motor Marathon de Metabo de gran fuerza de arrastre
- Peso ligero, ideal para rectificar paredes y techos
- Trabajos cerca de los bordes gracias al segmento imperdible para plegar
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Valores técnicos

Valores característicos

Ø de la muela hueca	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	2800 - 9600 /min
Potencia nominal absorbida	1700 W
Potencia suministrada	1040 W
Revoluciones bajo carga nominal	9600 /min
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	2.7 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Rectificado de superficie	5.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
 Cubierta de aspiración GED 125
 Brida de apoyo
 Tuerca de dos agujeros
 Muela abrasiva diamantada hormigón "classic"
 Llave de agujeros frontales
 metaBOX 165 L