# SP 28-50 S Inox (604114000) Bomba para agua de obras y aguas sucias

**Cartón**

Nº de pedido 604114000
EAN 4007430221568




Ilustración representativa




- Para el desagüe y el secado de zanjas, sótanos y pozos y el bombeo de aguas residuales y aguas sucias en entornos industriales y domésticos
- Para aguas sucias con suciedad/granos de tamaño hasta Ø 50 mm
- Junta deslizante doble con cámara de aceite para una protección óptima de la bomba en caso de que el agua esté muy sucia
- Rueda Vortez para reducir al mínimo el riesgo de obstrucción
- Concebida para el funcionamiento continuo gracias al modo de servicio S1 del motor
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Interruptor flotante para modo automático
- Apto para el uso móvil y fijo gracias a los mangos ergonómicos y a su estabilidad
- Carcasa de la bomba de acero Inox anticorrosivo, de alta calidad de larga vida útil

## Valores técnicos

**Valores característicos**

| | |
|---|---|
| Potencia nominal absorbida | 1470 W |
| Caudal máximo | 28000 l/h |
| Máx. altura de empuje | 12 m |
| Presión máx. | 1.2 bar |
| Máx. profund. inmersión | 7 m |
| Toma de presión | Rosca interior de 2" |
| Carcasa de bomba | Inox |
| Clase de protección IP | IP 68 |
| Tamaño máx. del grano hasta | 50 mm |
| Número de rodetes | 1 |
| Dimensiones | 203 x 170 x 537 mm |
| Peso | 19.3 kg |
| Longitud del cable | 10 m |

## Suministro estándar

Interruptor flotante