

DG 25 Set (604116500) Amoladora recta neumática
Maletín profesional

Nº de pedido 604116500
EAN 4007430228918



Ilustración representativa

- Para amolar, desbarbar, fresar y grabar
- Regulación de velocidad incorporada
- Carcasa ergonómica, revestida parcialmente de goma: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
- Palanca de seguridad contra puesta en marcha involuntaria
- Conducto giratorio para el escape de aire lateralmente en la carcasa

Valores técnicos

Valores característicos

Presión de trabajo	6.2 bar
Demanda de aire	300 l/min
Nº revoluciones máx.	25000 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
Peso	0.43 kg

Vibración

Rectificado de superficie	0.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	0.8 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	75 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Boquilla insertable EURO 1/4"
 Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
 Boquilla insertable ISO 1/4"
 2 pinzas de sujeción (3 mm, 6 mm)
 Respectivamente 5 barras de abrasivo (3mm, 6 mm)
 2 llaves de boca (13 mm, 16 mm)
 Maletín profesional