

DRS 68 Set 1/2" (604119500) Atornillador de carraca neumático
Maletín profesional

Nº de pedido 604119500
EAN 4007430228963



Ilustración representativa

- Conmutación ergonómica a derecha / izquierda
- Ajustes sencillos del sentido de giro en la cabeza de carraca
- Diseño compacto
- Para todos los trabajos de atornillado: p. ej, reparaciones en automóviles, estruct. de acero, etc.
- Carcasa ergonómica, revestida parcialmente de goma: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
- Regulación de velocidad incorporada
- Conducto giratorio para el escape de aire lateralmente en la carcasa

Valores técnicos

Valores característicos

Presión de trabajo	6.2 bar
Demanda de aire	220 l/min
Alojamiento cuadrado	1/2"
Revoluciones	175 /min
Máx. par de aflojamiento	68 Nm
Peso	1.2 kg

Vibración

Atornillar con impacto	7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Boquilla insertable EURO 1/4"
 Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
 Boquilla insertable ISO 1/4"
 7 llaves de vaso (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)
 Maletín profesional
 Botellita de aceite
 Prolongación 75 mm
 Junta cardán