

## MT 18 LTX (613021840) Multi-herramienta de batería 18V; metaBOX 145 L

Nº de pedido 613021840

EAN 4007430287700



Ilustración representativa



- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
- Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios
- Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga
- Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
- Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Número de oscilaciones marcha en vacío	7000 - 18000 /min
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1.6 °
Alojamiento de la herramienta	compatible OIS/Starlock
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm
Peso sin batería	1.4 kg
Peso con batería	1.8 kg

### Vibración

Rectificado de superficie	7.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Raspar	11.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar con hoja de sierra de inmersión	13 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar con hoja de sierra segmentada	11.6 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	3 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	77 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	88 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)  
 Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente  
 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80  
 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120  
 Adaptador de aspiración  
 metaBOX 145 L  
 sin batería, sin cargador