

KGT 305 M (619004000) Ingletadora y sierra circular de mesa Cartón

Nº de pedido 619004000
EAN 4007430299741



Ilustración representativa



- Ingletadora e ingletadora con función adicional de sierra circular de mesa para cortes longitudinales
- Conversión rápida del modo ingletadora a modo de mesa
- Peso liviano compacto, ideal para el uso móvil
- Transporte fácil gracias al seguro del cabezal de sierra
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
- Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)
- Ensanches de mesa de extensión continua, desmontables para colocar paneles largos, listones, etc.
- Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
- Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
- Dispositivo de fijación segura de la pieza desde arriba o desde delante
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

Valores técnicos**Valores característicos**

Dimensiones	658 x 600 x 460 mm
Tamaño de la mesa	462 x 261 mm
Altura de corte – modo de mesa	0 - 50 mm
Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45°	150 / 100 mm
Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45°	102 / 70 mm
Capacidad de corte 90°/90°	150 x 102 mm
Capacidad de corte 45°/45°	115 x 45 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	52 / 52 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Potencia nominal absorbida	1600 W
Revoluciones marcha en vacío	3700 /min
Revoluciones bajo carga nominal	2750 /min
Velocidad máx. de corte	60 m/s
Hoja de sierra	305 x 30 mm
Peso	22 kg
Longitud del cable	2.8 m

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro (56 dientes)
 2 ensanches de mesa integrados
 Tope paralelo
 Tope de corte a medida
 Pinza para material
 Saco colector de virutas
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Empujador