

Eje flexible 30980 (630980000)

Nº de pedido 630980000

EAN 4007430423689



Ilustración representativa

- Adecuado para el régimen de revoluciones 7.500-30.000 /min.
- Apoyado en rodamientos de bolas por ambos lados
- Para fresas, barritas de abrasivo, ruedas abrasivas de láminas, etc., con diámetro de vástago de 8 mm. Pinza de sujeción cambiable para herramientas de inserción con diámetro de vástago de 6 mm (630977000) y diámetro de vástago de 3 mm (630976000) disponible como accesorio
- Pivote de accionamiento de 8 mm para fijar el eje flexible en la perforación de sujeción de la máquina propulsora. En caso de que la perforación de sujeción de la máquina propulsora tenga otra medida que 8 mm, se debe cambiar la pinza de sujeción de la máquina propulsora. Pinza de sujeción de 6 mm disponible como accesorio (631945000).

Valores técnicos

Valores característicos

adecuado para cajeadoras	FME 737
adecuado para amoladoras rectas	G 400 / GE 710 Compact / GE 710 Plus / GE 950 G Plus / GA 18 LTX
Longitud	1.3 m
Pivote del accionamiento	8 mm
Orificio de sujeción	8 mm
Peso	0.8 kg