

SXE 450 TurboTec Set (690871000) Lijadora excéntrica
Cartón; con 25 hojas abrasivas adherentes

Nº de pedido 690871000

EAN 4007430279279



Ilustración representativa

- Ajuste del doble círculo de vibración: dependiendo de la aplicación, se puede ajustar en rectificado fino o abrasión alta.
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima
- Power Control System: sin formación de estrías al colocar la máquina en marcha sobre el material
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Empuñadura adicional desmontable
- Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil de la máquina
- Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
- Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

Valores técnicos**Valores característicos**

| | |
|--|-------------------|
| Diámetro del plato de apoyo | 150 mm |
| Potencia nominal absorbida | 350 W |
| Revoluciones marcha en vacío | 4200 - 11000 /min |
| Número de oscilaciones marcha en vacío | 8400 - 22000 /min |
| Radio oscilatorio | 2.8 / 6.2 mm |
| Peso sin cable | 2.2 kg |
| Longitud del cable | 4 m |

Vibración

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 7 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 82 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 93 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Disco abrasivo con enganche de tejido autoadherente
25 hojas de lijar adhesivas
llave hexagonal
empuñadura adicional desmontable
Bolsas textiles de polvo