

Juego para montaje de bomba MSS 310 - HWA/P (0903061260)

Nº de pedido 0903061260

EAN 4003665420486



Ilustración representativa

- Todo en un paquete con instrucciones de montaje ilustradas
- Filtro para la protección de la bomba y de las instalaciones de riego por aspersión contra daños causados por arena o partículas de suciedad, 28 bar de presión de reventón
- Válvula de retención: impide que el agua vuelva a los pozos o las cisternas
- Grifo esférico (cerrado): impide el reflujo del agua al pozo durante los trabajos de mantenimiento en la zona de aspiración, p. ej. limpieza del filtro o desmontaje de la bomba
- Acoplamiento rápido como posibilidad de conexión para juegos de mangueras de aspiración
- Cinta de obturación: sella sin cáñamo ni pasta de obturación
- Para el montaje a la conexión de aspiración de todas las bombas de jardín y autómatas de agua doméstica con rosca interior 1"
- Las bombas de jardín y los autómatas de agua doméstica necesitan un filtro corto debido a su escasa altura
- Longitud: aprox. 310 mm
- Compuesta de:
 - Filtro corto para bomba jard., RI latón 1"
 - Cartucho filtrante lavable, 80 my
 - Boquilla roscada doble latón, RE 1" x RE 1"
 - Válvula retención latón , rosc.int.1"xrosc.int.1"
 - Grifo esférico latón niquelado, rosc.int.1"xrosc.int.1"
 - Acoplamiento rápido latón, rosc.ext.1"
 - Cinta de obturación roscas, rollo de 12 m
 - Llave de filtro para desprender la campana de filtro