

MFE 65 (600365000) Rozadora de muros Caja de transporte de chapa de acero

Nº de pedido 600365000
EAN 4007430206862



Ilustración representativa



- Ideal para instalaciones sanitarias para tender conductos de agua y tubos detrás del revoque con profundidades de fresado de hasta 65 mm
- Ancho de ranura y profundidad de corte ajustable
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
- Limitación de la corriente de arranque: evita que salte el fusible durante el arranque
- Arranque electrónico suave y seguro contra puesta en marcha involuntaria, para un trabajo seguro
- Señal LED: informa de una sobrecarga o posible puesta en marcha involuntaria activa
- Trabajo libre de polvo, limpio gracias a la conexión de un aspirador universal de Metabo
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones, protegen la salud
- También adecuado para cortar con solo un disco de cortar de diamante
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea el disco, para un trabajo seguro

Valores técnicos

Valores característicos

Profundidad de corte ajustable	20 - 65 mm
Anchuras posibles de ranuras	9 / 11 / 17 / 23 / 29 / 33 / 37 mm
Ø disco de cortar	230 mm
Potencia nominal absorbida	2400 W
Potencia suministrada	1600 W
Revoluciones marcha en vacío	6500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	4600 /min
Par de giro	15 Nm
Peso sin cable	9.8 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Vibración	10 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	101 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	112 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Anillos distanciadores
Tuerca de sujeción
Empuñadura lateral
Llave de dos agujeros para tuercas
Herramienta para desprender rebabas
Caja de transporte de chapa de acero