

W 9-115 Quick (600371000) Amoladora angular Cartón

Nº de pedido 600371000
EAN 4007430244727



Ilustración representativa



- Sin fatiga, como nunca: amoladora angular con circunferencia de la carcasa más pequeña de su clase de potencia, para una ergonomía perfecta
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

Ø del disco	115 mm
Potencia nominal absorbida	900 W
Potencia suministrada	550 W
Revoluciones marcha en vacío	10500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	7500 /min
Par de giro	2.5 Nm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	193 mm
Peso sin cable	2.1 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Rectificado de superficie	4.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Tuerca de sujeción M-Quick
 Empuñadura adicional