

## T 13-125 CED (600431510) Sistema de corte de diamante

MetaLoc

Nº de pedido 600431510

EAN 4061792176171



Ilustración representativa



- Rectificadora de corte de diamante compacta, para cortes en seco libres de polvo de hasta 27 mm en materiales minerales
- Aspiración de polvo eficiente para la protección de la salud y obras limpias
- Avance rápido del trabajo y larga vida útil gracias al potente motor Marathon de Metabo
- Utilizable universalmente con corte deslizante y función de inmersión
- Cortes precisos en superficies niveladas gracias a la placa base de metal con ruedas; desmontable para cortes a mano
- Se puede usar con carril guía para cortes rectos, largos
- Seguridad y control en cualquier situación: embrague de seguridad S-automatic y seguro contra arranque involuntario
- Cubierta de aspiración de plástico antiestático montable sin herramienta
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm

**Valores técnicos****Valores característicos**

Ø disco de cortar	125 mm
Profundidad máx. de corte	27 mm
Potencia nominal absorbida	1350 W
Potencia suministrada	830 W
Revoluciones marcha en vacío	9600 /min
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	4.2 kg
Longitud del cable	4 m

**Vibración**

Vibración	5.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

Cubierta de aspiración CED 125 Plus  
 Disco de cortar diamantado UP  
 Cubierta protectora  
 Llave de agujeros frontales  
 Brida de apoyo  
 Anillos distanciadores  
 Tuerca de dos agujeros  
 Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo  
 Maletín MetaLoc