

OFE 738 (600738000) Fresadora Cartón

Nº de pedido 600738000
EAN 4007430088109



Ilustración representativa



- Guía de 2 columnas estable y a prueba de torsión para una máxima precisión
- Pinza de sujeción templada y afilada intercambiable para una concentricidad exacta de las herramientas
- Bloqueo del husillo para un cambio sencillo de la fresa
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
- Placa base de fundición a presión de aluminio con recubrimiento para un deslizamiento fácil
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Con placa intermedia también utilizable en el riel-guía (accesorio)
- Fijación de bayoneta del motor en el adaptador de fresado, por lo que es apropiado para trabajar con ejes flexibles
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Valores técnicos**Valores característicos**

Altura máx. de carrera	50 mm
Revoluciones marcha en vacío	13000 - 34000 /min
Potencia nominal absorbida	710 W
Potencia suministrada	430 W
Revoluciones bajo carga nominal	24000 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	8 mm
Peso sin cable	3 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Fresas MDF	6 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Tope paralelo
Pieza de conexión de aspiración
Llave de boca