

## KHA 18 LTX BL 40 (600752840) Martillo de batería 18V; Maletín profesional

Nº de pedido 600752840

EAN 4061792199934



Ilustración representativa



- Martillo de batería con alojamiento SDS-max para perforar con martillo y cincelar con una potencia extrema, en cualquier momento y en cualquier lugar
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Martillo combinado con 2 funciones: perforar con golpe y cincelar
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
- Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para perforar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
- Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para trabajar en materiales más blandos
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Cincelado y taladrado con bajos niveles de polvo y aspiración externa de polvo ESA max (accesorio)
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Tensión de la batería                                      | 18 V           |
| Energía máx. impacto individ. (EPTA)                       | 8.6 J          |
| Número máx. de golpes                                      | 3200 /min      |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo        | 40 mm          |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 105 mm         |
| Revoluciones marcha en vacío                               | 450 - 580 /min |
| Alojamiento de la herramienta                              | SDS-max        |
| Peso sin batería                                           | 6.9 kg         |
| Peso con batería                                           | 7.9 kg         |

### Vibración

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Perforar con martillo hormigón | 12.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K      | 4.2 m/s <sup>2</sup>  |
| Cincelar                       | 8.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Inseguridad de medición K      | 3.2 m/s <sup>2</sup>  |

### Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 94 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 105 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Empuñadura adicional revestida de goma  
 Empuñadura adicional  
 Tope de profundidad  
 Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio  
 Paño de limpieza  
 Maletines profesionales  
 sin batería, sin cargador