

KHA 18 LTX BL 40 (600752840) Martillo de batería 18V; Maletín profesional

Nº de pedido 600752840

EAN 4061792199934



Ilustración representativa



- Martillo de batería con alojamiento SDS-max para perforar con martillo y cincelar con una potencia extrema, en cualquier momento y en cualquier lugar
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Martillo combinado con 2 funciones: perforar con golpe y cincelar
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
- Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para perforar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
- Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para trabajar en materiales más blandos
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Cincelado y taladrado con bajos niveles de polvo y aspiración externa de polvo ESA max (accesorio)
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	8.6 J
Número máx. de golpes	3200 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	105 mm
Revoluciones marcha en vacío	450 - 580 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-max
Peso sin batería	6.9 kg
Peso con batería	7.9 kg

Vibración

Perforar con martillo hormigón	12.5 m/s²
Inseguridad de medición K	4.2 m/s²
Cincelar	8.5 m/s²
Inseguridad de medición K	3.2 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional revestida de goma
 Empuñadura adicional
 Tope de profundidad
 Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio
 Paño de limpieza
 Maletines profesionales
 sin batería, sin cargador