# P 2000 G (600962000) Bomba de jardín

**Cartón**

Nº de pedido 600962000
EAN 4007430240750




Ilustración representativa




- Para el riego de jardines y la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua limpia
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones
- Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo
- Para el riego de jardines con 1 o 2 aspersores

## Valores técnicos

### Valores característicos

| | |
|---|---|
| Potencia nominal absorbida | 450 W |
| Caudal máximo | 2000 l/h |
| Máx. altura de empuje | 30 m |
| Presión máx. | 3 bar |
| Máx. altura de aspiración | 8 m |
| Conexión de aspiración | Rosca interior de 1" |
| Toma de presión | Rosca interior de 1" |
| Carcasa de bomba | Fundición gris |
| Clase de protección IP | IP X4 |
| Árbol de transmisión | Inox |
| Número de rodetes | 1 |
| Dimensiones | 350 x 190 x 260 mm |
| Peso | 7.6 kg |
| Longitud del cable | 1.5 m |

### Emisión de ruido

| | |
|---|---|
| Nivel de intensidad acústica | 60 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 71.9 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

## Suministro estándar

Cinta hermetizante para roscas