

HWW 6000/25 Inox (600975000) Instalación de agua doméstica**Cartón**

Nº de pedido 600975000

EAN 4007430239471



Ilustración representativa



- Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impeler, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
- Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso
- Interruptor de aire comprimido electrónico para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua
- Metabo Pump Protection: protección automática contra marcha en seco con indicación LED para proteger la bomba y una alta seguridad del usuario
- Bomba con mecanismo de varias etapas, alta eficacia y funcionamiento silencioso
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Para el riego de jardines con 1 a 4 aspersores
- Para corriente alterna monofásica

Valores técnicos**Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	1300 W
Caudal máximo	6000 l/h
Máx. altura de empuje	55 m
Presión máx.	5.5 bar
Máx. altura de aspiración	8 m
Presión de conexión aprox.	1.6 bar
Presión de desconexión aprox.	5.5 bar
Conexión de aspiración	Rosca interior de 1"
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Capacidad aprox. de la caldera	24 l
Carcasa de bomba	Inox
Clase de protección IP	IP X4
Árbol de transmisión	Inox
Caldera	Acero
Número de rodetes	5
Dimensiones	500 x 307 x 600 mm
Peso	18.9 kg
Longitud del cable	1.5 m

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	63 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	75.9 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.3 dB(A)

Suministro estándar

Válvula de retención
Cinta hermetizante para roscas