

## WF 18 LTX 125 Quick (601306840) Amoladora angular de cabeza plana de batería 18V; metaBOX 165 L

Nº de pedido 601306840

EAN 4007430287182



Ilustración representativa



- Amoladora angular de batería con cabezal del engranaje extremadamente plano, para trabajar en ángulos agudos de hasta 39°
- Diseño compacto para eliminar escoria de soldar, óxido o pintura en lugares estrechos, p.ej. en construcciones de marcos
- Trabajo sin fatiga también en costuras de soldaduras en posiciones incómodas gracias a la delgada carcasa
- Motor robusto para una larga vida útil
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Tipo de batería                | Li-Power  |
| Tensión de la batería          | 18 V      |
| Ángulo de accesibilidad ínfima | 43 °      |
| Ø del disco                    | 125 mm    |
| Revoluciones marcha en vacío   | 8000 /min |
| Rosca de husillo               | M 14      |
| Peso sin batería               | 2 kg      |
| Peso con batería               | 2.7 kg    |

## Vibración

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 4.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 83 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 94 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)  
Cubierta protectora  
Brida de apoyo  
Tuerca de sujeción rápida  
Empuñadura adicional  
Filtro protector contra polvo  
metaBOX 165 L  
sin batería, sin cargador