

Power 400-20 W OF (601546000) Compresor

Cartón

Nº de pedido 601546000

EAN 4007430244888



Ilustración representativa



- Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras
- Especialmente silencioso y de pocas vibraciones
- Para corriente alterna monofásica
- Concebido para el funcionamiento continuo gracias al modo de servicio S1 del motor
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Grifería y elementos de mando protegidos y bien visibles en el marco tubular
- Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
- Posibilidad de enrollamiento para el cable
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Pies revestidos de goma para una óptima estabilidad
- Posibilidad de fijación y transporte para Metaloc y otros sistemas de maletines comunes
- Ganchos para grúa para el transporte seguro y fácil en la obra

Valores técnicos**Valores característicos**

Capacidad de aspiración	330 l/min
Capacidad de llenado	200 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	185 l/min
Presión máx.	10 bar
Potencia nominal absorbida	2.2 kW
Nº revoluciones máx.	1400 /min
Tamaño de la caldera	20 l
Nivel de intensidad acústica (LpA)	78 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	95 dB(A)
Dimensiones	580 x 600 x 500 mm
Peso	47 kg
Longitud del cable	4 m

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	78 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	95 dB(A)

Suministro estándar

2 acoplamientos rápidos universales