DG 700 (601554000) Amoladora recta neumática

Cartón

Nº de pedido 601554000
EAN 4007430245557



Ilustración representativa

- Especialmente potente para aplicaciones exigentes
- Para amolar, desbarbar, fresar y grabar
- Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
- Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
- Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
- Diseño compacto para un manejo cómodo con una mano

Valores técnicos

Valores característicos

Presión de trabajo	6.2 bar
Demanda de aire	600 l/min
Nº revoluciones máx.	22000 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
Peso	0.83 kg

Vibración

Rectificado de superficie	3.1 m/s²
Inseguridad de medición K	0.8 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Boquilla insertable EURO 1/4”
Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
Boquilla insertable ISO 1/4”
Pinza de sujeción 6 mm (estándar industrial)
Botellita de aceite