

SCV 18 LTX BL 1.6 (601615840) Cizalla de batería 18V; metaBOX 145

N° de pedido 601615840 EAN 4061792183339



Ilustración representativa









- Cizalla de batería muy práctica y ágil para cortar a medida chapas sin rebabas in situ
- Máxima estabilidad en curvas para un corte cómodo de radios estrechos a partir de 15 mm
- Avance rápido del trabajo gracias al eficiente motor Brushless
- Velocidad de corte de ajuste continuo para la adaptación individual al material y a la tarea a realizar
- Manejo cómodo gracias al bajo peso, el área de empuñadura delgado e interruptor situado en la parte superior
- Distancia entre cuchillas de ajuste flexible a diferentes grosores de chapa
- Cuchilla reversible cuádruple económica con la más alta calidad de corte
- Máxima seguridad laboral en todas las direcciones de corte gracias a la protección de mano grande
- Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Valores técnicos	
Valores característicos	
Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²	1.6 mm
Máx. grosor de chapa acero 600 N/mm²	1.2 mm
Máx. grosor de chapa acero 800 N/mm²	0.7 mm
Máx. grosor de chapa aluminio 250 N/mm²	2 mm
Número de carreras marcha en vacío	1350 - 4840 /min
Velocidad de corte	7 m/min
Diámetro del agujero inicial	27 mm
Radio mínimo de curvatura	15 mm
Peso sin batería	1.4 kg
Peso con batería	1.8 kg
Vibración	
Cortar chapa	7.6 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Emisión de ruido	
Nivel de intensidad acústica	74 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	85 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

2 cuchillas reversibles

Galga de espesores

2 llaves hexagonales

metaBOX 145

sin batería, sin cargador

www.metabo.com 2/2