

KHE 2245 (601708500) Martillo combinado

Maletín profesional

Nº de pedido 601708500

EAN 4061792213159



Ilustración representativa



- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Valores técnicos

Valores característicos

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.2 J
Número máx. de golpes	4800 /min
Potencia nominal absorbida	750 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	22 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	1050 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Peso sin cable	2.7 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Perforar con martillo hormigón	12.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	11.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional
Tope de profundidad
Maletines profesionales