

## KFM 9-3 RF (601751700) Biseladora de metal metaBOX 215

Nº de pedido 601751700

EAN 4007430293404



Ilustración representativa



- Biseladora para metal compacta para biseles de 45° y radios de 2 hasta 3 mm en bordes visibles
- Superficies libres de óxido y rebabas como preparación óptima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz, para una máxima protección anticorrosiva
- Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de encastre para tiempos breves de ajuste, contra un desajuste involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo
- Cabezal delgado de la fresa con placas reversibles de metal duro comunes y anillo de arranque de rodamiento de bolas para trabajar en tubos y en redondeces
- Tope de guía para un resultado uniforme de trabajo y alta calidad de superficies al tratar bordes rectos
- Abrazadera ajustable sin herramienta para una guía segura y uniforme
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y protección contra puesta en marcha
- Diseño delgado para un manejo óptimo
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Revoluciones marcha en vacío                | 4500 - 11500 /min |
| Potencia nominal absorbida                  | 900 W             |
| Potencia suministrada                       | 470 W             |
| Tipo de bordes                              | Bisel y radio     |
| Ángulo de bisel                             | 45 - 45 °         |
| Máx. ancho de bisel 45°                     | 6 mm              |
| Máx. altura de bisel 45°                    | 4 mm              |
| Radio posibles                              | R2 / R3           |
| Graduación ajuste de profundidad de fresado | 0.1 mm            |
| Redondeces Ø interiores más pequeños        | 13 mm             |
| Peso sin cable                              | 2.5 kg            |
| Longitud del cable                          | 4 m               |

### Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Vibración                 | 0.7 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 87 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 98 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

2 placas reversibles de metal duro bisel 45° (ISO: DCMT 11 T 304)  
 2 placas reversibles de metal duro radio R2  
 2 placas reversibles de metal duro radio R3  
 Tope de guía  
 Atornillador para tornillos Torx 15  
 Asa  
 metaBOX 215