

## **SB 18 L Set (602317540) Taladro atornillador de percusión de batería** **18V 3x2Ah LiPOWER; Cargador SC 30; metaBOX 145; con 3 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)**

Nº de pedido 602317540

EAN 4007430327444



Ilustración representativa



- Taladro atornillador de impacto potente y fiable para todas las aplicaciones habituales de perforación y atornillado
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

## Valores característicos

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	3 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	25 Nm
Par de giro máx. duro	50 Nm
Par de giro regulable	1.5 - 6 Nm
Ø de perforación en mampostería	10 mm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	20 mm
Revoluciones marcha en vacío	450 / 1800 /min
Número máx. de golpes	27000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	1.2 kg
Peso con batería	1.7 kg

## Vibración

Perforar metal	2.8 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Taladrado de percusión hormigón	21.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Portabrocas de sujeción rápida  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 3 baterías LiPOWER (18 V/2,0 Ah)  
 Cargador SC 30  
 metaBOX 145