

BS 18 LTX BL I (602358650) Taladro atornillador de batería 18V 2x5.2Ah Li-Power; Cargador ASC 55; metaBOX 145 L

Nº de pedido 602358650

EAN 4061792187788



Ilustración representativa



- Taladradora atornilladora sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cuello de sujeción euro (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:
www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.2 Ah
Par de giro máx. blando	65 Nm
Par de impulso	65 Nm
Par de giro máx. duro	130 Nm
Par de giro regulable	1 - 20 Nm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	68 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Peso sin batería	1.7 kg
Peso con batería	2.4 kg

Vibración

Perforar metal	2.2 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	76 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Portabrocas de sujeción rápida
 Empuñadura adicional
 Gancho para cinturón y depósito para puntas
 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L