

**SP 28-50 S Inox (604114000) Bomba para agua de obras y aguas sucias****Cartón**

Nº de pedido 604114000

EAN 4007430221568



Ilustración representativa



- Para el desagüe y el secado de zanjas, sótanos y pozos y el bombeo de aguas residuales y aguas sucias en entornos industriales y domésticos
- Para aguas sucias con suciedad/granos de tamaño hasta Ø 50 mm
- Junta deslizante doble con cámara de aceite para una protección óptima de la bomba en caso de que el agua esté muy sucia
- Rueda Vortex para reducir al mínimo el riesgo de obstrucción
- Concebida para el funcionamiento continuo gracias al modo de servicio S1 del motor
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Interruptor flotante para modo automático
- Apto para el uso móvil y fijo gracias a los mangos ergonómicos y a su estabilidad
- Carcasa de la bomba de acero Inox anticorrosivo, de alta calidad de larga vida útil

**Valores técnicos****Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	1470 W
Caudal máximo	28000 l/h
Máx. altura de empuje	12 m
Presión máx.	1.2 bar
Máx. profund. inmersión	7 m
Toma de presión	Rosca interior de 2"
Carcasa de bomba	Inox
Clase de protección IP	IP 68
Tamaño máx. del grano hasta	50 mm
Número de rodetes	1
Dimensiones	203 x 170 x 537 mm
Peso	19.3 kg
Longitud del cable	10 m

**Suministro estándar**

Interruptor flotante