DS 14 (604117000) Atornillador neumático

Cartón

Nº de pedido 604117000
EAN 4007430229854



Ilustración representativa

- Atornillador cómodo para trabajos de montaje
- Empuñadura moldeada ergonómicamente, revestida de goma para un trabajo confortable y sin fatiga
- conmutación ergonómica a derecha / izquierda
- Forma de pistola
- Par de apriete ajustable de 5 a 14 Nm
- Portapuntas para un cambio cómodo de la herramienta con una mano
- Conducto para el escape de aire a través de la empuñadura

Valores técnicos

Valores característicos

Presión de trabajo	6.2 bar
Demanda de aire	340 l/min
Revoluciones	1800 /min
Máx. par de aflojamiento	5 - 14 Nm
Peso	1.2 kg

Vibración

Atornillar sin impacto	3.6 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Boquilla insertable EURO 1/4”
Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
Boquilla insertable ISO 1/4”
Botellita de aceite