

**DSSW 360 Set 1/2" (604118500) Atornillador de impacto neumático**  
**Maletín profesional**

Nº de pedido 604118500  
EAN 4007430228987



Ilustración representativa

- Mecanismo duradero del martillo percutor
- Para atornillar pernos de rueda en el vehículo, para el montaje y la reparación
- Robusto atornillador de impacto para el cambio de neumáticos, reparación y montaje
- Para diferentes aplicaciones: fuerza de desapriete 360 Nm
- Empuñadura moldeada ergonómicamente, revestida de goma para un trabajo confortable y sin fatiga
- Conducto para el escape de aire a través de la empuñadura
- Cambio de la dirección de rotación derecha/izquierda con el botón de mando
- Par de apriete ajustable en tres niveles

**Valores técnicos****Valores característicos**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Presión de trabajo       | 6.2 bar |
| Demanda de aire          | 6 l/s   |
| Alojamiento cuadrado     | 1/2"    |
| Par de giro máx.         | 410 Nm  |
| Máx. par de aflojamiento | 630 Nm  |
| Peso                     | 2 kg    |

**Vibración**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Atornillar con impacto    | 2.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Inseguridad de medición K | 1.47 m/s <sup>2</sup> |

**Emisión de ruido**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 97 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 108 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

**Suministro estándar**

Boquilla insertable EURO 1/4"

Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion

Boquilla insertable ISO 1/4"

Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148

10 llaves de caja (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)

Maletín profesional

Botellita de aceite

Prolongación