

WE 2000-230 (606432000) Amoladora angular

Cartón

Nº de pedido 606432000

EAN 4007430341341



Ilustración representativa



- Motor robusto
- Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

Valores técnicos**Valores característicos**

Ø del disco	230 mm
Potencia nominal absorbida	2000 W
Potencia suministrada	1370 W
Revoluciones marcha en vacío	6600 /min
Revoluciones bajo carga nominal	4500 /min
Par de giro	13 Nm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	142 mm
Peso sin cable	5.2 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Rectificado de superficie	6.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cubierta protectora
Brida de apoyo
Tuerca de dos agujeros
Empuñadura adicional
Llave de agujeros frontales