

## W 22-180 MVT (606461260) Amoladora angular

Cartón; con empuñadura principal girable, interruptor de hombre muerto

Nº de pedido 606461260

EAN 4007430268389



Ilustración representativa



- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ø del disco                     | 180 mm    |
| Potencia nominal absorbida      | 2200 W    |
| Potencia suministrada           | 1500 W    |
| Revoluciones marcha en vacío    | 8450 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal | 5800 /min |
| Par de giro                     | 11 Nm     |
| Rosca de husillo                | M 14      |
| Circunferencia de la empuñadura | 144 mm    |
| Peso sin cable                  | 5.7 kg    |
| Longitud del cable              | 4 m       |

### Vibración

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 6.1 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 94 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 105 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Cubierta protectora  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de dos agujeros  
 Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo  
 Llave de agujeros frontales