

## MT 18 LTX Compact (613021510) Multi-herramienta de batería 18V 2x2Ah Li-Power; Cargador ASC 55; metaBOX 145 L

Nº de pedido 613021510

EAN 4007430277534



Ilustración representativa



- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
- Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios
- Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga
- Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
- Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de batería                           | Li-Power                |
| Tensión de la batería                     | 18 V                    |
| Capacidad de la batería                   | 2 x 2 Ah                |
| Número de oscilaciones marcha en vacío    | 7000 - 18000 /min       |
| Ángulo de oscilación izquierda/derecha    | 1.6 °                   |
| Alojamiento de la herramienta             | compatible OIS/Starlock |
| Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo | 93 mm                   |
| Peso sin batería                          | 1.4 kg                  |
| Peso con batería                          | 1.8 kg                  |

## Vibración

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Rectificado de superficie              | 7.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Inseguridad de medición K              | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Raspar                                 | 11.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K              | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Serrar con hoja de sierra de inmersión | 13 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K              | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Serrar con hoja de sierra segmentada   | 11.6 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K              | 3 m/s <sup>2</sup>    |

## Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 77 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 88 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)  
 metaBOX 145 L  
 Hoja de sierra de segmento 85 mm BiM (madera + metal)  
 Cuchilla de raspador rígida 52 mm HCS  
 Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente  
 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80  
 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120  
 Adaptador de aspiración  
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"