

**WB 18 LTX BL 180 (613087840) Amoladora angular de batería
18V ; MetaLoc**

Nº de pedido 613087840
EAN 4007430318091



Ilustración representativa



- Igual profundidad de corte que una amoladora angular de cable de Ø 230 mm; ideal para trabajos de corte en el techo
- Único motor Brushless hermético de Metabo con una óptima protección contra polvo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
- Diseño delgado para un trabajo sin fatiga en elementos de construcción estrechos o por encima de la cabeza
- El sistema de frenado rápido para una máxima protección del usuario detiene el disco en pocos segundos tras la desconexión
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario
- Protección contra sobrecarga, arranque suave y protección contra puesta en marcha
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Tecnología Ultra-M: máximo rendimiento, carga cuidadosa y 3 años de garantía para la batería

Valores técnicos**Valores característicos**

Tensión de la batería	18 V
Ø de los discos abrasivos	180 mm
Revoluciones marcha en vacío	8200 /min
Rosca de husillo	M 14
Peso (con batería)	2.6 kg

Vibración

Rectificado de superficie	8.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cubierta protectora
Brida de apoyo
Tuerca de dos agujeros
Empuñadura adicional
Filtro protector contra polvo
Llave de agujeros frontales
Maletín MetaLoc
sin batería, sin cargador