

## MT 18 LTX BL QSL (613088850) Multi-herramienta de batería 18V; Cartón

Nº de pedido 613088850

EAN 4061792183957



Ilustración representativa



- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Para aplicaciones intensivas en obras interiores con foto 3D precisa StarlockPlus
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Cambio de la herramienta Metabo Quick: rápido y fácil gracias al soporte magnético para fijar previamente la herramienta de inserción
- Trabajar con precisión y sin polvo gracias al anillo de sujeción con tope de profundidad y conexión de aspiración (accesorio)
- Único motor Brushless para una máxima eficiencia durante el trabajo, incluso en funcionamiento continuo
- Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga
- Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
- Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Número de oscilaciones marcha en vacío	8000 - 20000 /min
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1.6 °
Alojamiento de la herramienta	Starlock/ StarlockPlus
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm
Peso sin batería	1.3 kg
Peso con batería	1.7 kg

### Vibración

Rectificado de superficie	3.4 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar con hoja de sierra de inmersión	19.9 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar con hoja de sierra segmentada	5.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	92 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Hoja para sierra de inmersión 32 mm (madera+metal)  
sin batería, sin cargador