BAS 318 Precision WNB (619009000) Sierra de cinta

Cartón

Nº de pedido 619009000
EAN 4007430304902



Ilustración representativa



- Alta precisión y estabilidad para una máxima calidad de corte
- Marcha de banda suave gracias a los volantes equilibrados con revestimiento de goma
- Guía de precisión de tres rodillos HSS regulable de la hoja de sierra arriba y abajo para resultados exactos de corte
- Dos velocidades de corte para distintas aplicaciones y materiales
- Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida
- Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Ajuste cómodo de inclinación de la mesa de fundición gris para cortes inclinados precisos gracias a la guía de corona dentada
- Palanca de sujeción rápida y apertura de la puerta sin herramientas para un cambio fácil de la hoja de sierra
- Indicación de tensión de la hoja con escala para controlar la tensión de la hoja
- Ajuste de altura sin herramientas de la protección de la hoja de sierra
- Lámpara de trabajo LED para iluminar el lugar de corte
- Es posible la aspiración externa para un trabajo limpio
- Cajón para la retirada fácil de las virutas
- Ampliación de mesa extensible para un tratamiento seguro de piezas grandes
- Corte de radios con dispositivo de corte circular (accesorios)
- Para rectificar superficies y serraduras combadas con dispositivo amolador con cinta abrasiva
- Bastidor con ruedas para un cambio cómodo de posición

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	665 x 980 x 1600 mm
Superficie de apoyo	560 x 400 mm
Altura de trabajo con bastidor	1000 mm
Radio de giro de la mesa de sierra	0 - 45 °
Altura de corte	170 mm
Anchura de paso	307 mm
Velocidad de corte	410 / 880 m/min
Longitud de la cinta de la sierra	2240 mm
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	900 W
Potencia suministrada	660 W
Peso	79 kg

Suministro estándar

Hoja para sierras de cinta universales A6
Bastidor
Tope paralelo
Tope angular
Adaptador de aspiración (para Ø 44, 58, 100 mm)
Depósito colector de polvo
Empujador