

## Soporte magnético para taladradora M 100 (627100000)

Nº de pedido 627100000

EAN 4007430185709



Ilustración representativa

- Base magnética con gran fuerza de sujeción para trabajar con seguridad
- Utilizando la cadena de seguridad incluida en el suministro, apropiada también para trabajar en superficies verticales e inclinadas y por encima de la cabeza
- Regulación de altura del carro mediante piñón y cremallera
- La parte superior del soporte magnético para taladradora se puede girar y desplazar lateralmente de tal forma que la punta de la broca insertada en la taladradora se halle justo sobre la marca de punzón realizada en el material a taladrar
- Enchufe para taladradora en el soporte
- La taladradora se debe conectar después de haber conectado el soporte magnético
- Apoyo para compensar la fuerza generada al taladrar
- Escala para indicar la profundidad de perforación
- Se puede complementar con la taladradora B 32/3 a una unidad taladradora magnética con un diámetro máx. de perforación de 100 mm (con broca para agujero ciego)

**Valores técnicos****Valores característicos**

Abertura de alojamiento	65 mm
Carrera de taladrado	260 mm
Altura máx.	650 mm
Fuerza magnética (máx.)	18000 N
Dimensiones de la base magnética	110 x 220 mm
Peso	22 kg

**Suministro estándar**

Cadena de fijación  
Tornillo de fijación G 3/4"  
Atornillador acodado SW5 y SW 8  
Maletín de chapa de acero