

## SXE 450 TurboTec (600129000) Ponceuse excentrique carton

Référence 600129000

EAN 4007430164339



Photo semblable

- Réglage breveté du cercle d'oscillation Duon : ponçage fin ou abrasion élevée en fonction de l'application.
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale
- Système Power Control : protection contre la formation de rayures lorsque la machine en marche est posée sur le matériau
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Poignée supplémentaire amovible
- Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité accrue de la machine
- Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Diamètre du plateau                    | 150 mm            |
| Puissance absorbée nominale            | 350 W             |
| Vitesse de rotation à vide             | 4200 - 11000 /min |
| Vitesse d'oscillation en marche à vide | 8400 - 22000 /min |
| Cercle d'oscillation                   | 2.8 / 6.2 mm      |
| Poids sans câble                       | 2.2 kg            |
| Longueur de câble                      | 4 m               |

**Vibration**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces     | 7 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Émission acoustique**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 82 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 93 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

**Équipement standard**

Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante

Clé mâle à six pans

poignée supplémentaire amovible

Sacs à poussières en tissu