

**SXE 425 TurboTec Set (600131510) Ponceuse excentrique**  
**Coffret; avec 12 feuilles abrasives auto-agrippantes**

Référence 600131510

EAN 4007430236296



Photo semblable

- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale
- Système Power Control : protection contre la formation de rayures lorsque la machine en marche est posée sur le matériau
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Poignée supplémentaire amovible
- Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité accrue de la machine
- Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

Diamètre du plateau	125 mm
Puissance absorbée nominale	320 W
Vitesse de rotation à vide	4200 - 11000 /min
Vitesse d'oscillation en marche à vide	8400 - 22000 /min
Cercle d'oscillation	5 mm
Poids sans câble	2 kg
Longueur de câble	4 m

**Vibration**

Poncer des surfaces	3.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Polissage	4.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Émission acoustique**

niveau sonore	82 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	93 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

**Équipement standard**

12 feuilles abrasives auto-agrippantes "professional" (4 x P 60, P 120, P 240)

Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante

Clé mâle à six pans

poignée supplémentaire amovible

Sacs à poussières en tissu

Coffret en plastique