

KHE 5-40 (600391500) Marteau combiné

Coffret

Référence 600391500

EAN 4061792199255



Photo semblable



- Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Bouton de blocage facile à atteindre pour buriner en continu
- Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation et de la cadence de frappe
- Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
- Carter de réducteur en fonte de magnésium moulée sous pression garantissant une dissipation thermique optimale et un poids réduit
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Burinage et perçage sans poussière grâce au système externe d'aspiration de la poussière ESA max (accessoire)
- Indicateur d'usure des balais autorupteurs
- Indicateur de maintenance, par exemple lorsque les balais doivent être remplacés, et signal lumineux indiquant la tension secteur
- Système d'avertissement précoce grâce au voyant LED pour planifier à temps le remplacement des balais autorupteurs 8 heures avant l'arrêt

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	8.5 J
Cadence de frappe max.	3000 /min
Puissance absorbée nominale	1100 W
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	40 mm
Vitesse de rotation à vide	350 - 540 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	540 /min
Porte-outil	SDS-max
Diamètre du collier de serrage	61 mm
Poids sans câble	7.1 kg
Longueur de câble	6 m

Vibration

Perçage à percussion dans le béton	14.6 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Burinage	9.7 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	95 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	106 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Poignée supplémentaire
 Butée de profondeur de perçage
 Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil
 Chiffon de nettoyage
 Coffret en plastique