

SXE 3125 (600443000) Ponceuse excentrique **carton**

Référence 600443000

EAN 4007430271150



Photo semblable

- Ponceuse plus légère et plus maniable avec une ergonomie parfaite
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Diamètre du plateau	125 mm
Puissance absorbée nominale	310 W
Vitesse de rotation à vide	4000 - 12000 /min
Vitesse d'oscillation en marche à vide	8000 - 24000 /min
Cercle d'oscillation	3 mm
Poids sans câble	1.5 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Poncer des surfaces	4.9 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Polissage	6.4 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	80 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	91 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante

Clé mâle à six pans

Sacs à poussières en tissu