

## WEV 15-125 Quick (600468000) Meuleuse d'angle carton; avec réglage de la vitesse de rotation, écrou de serrage rapide

Référence 600468000

EAN 4007430243751



Photo semblable



- Longévité maximale pour les applications extrêmes : meuleuse d'angle robuste à entraînement puissant avec réglage de la vitesse et la puissance volumique la plus importante de sa catégorie pour un travail rapide
- Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
- Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)
- Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Ø de meule                             | 125 mm            |
| Puissance absorbée nominale            | 1550 W            |
| Puissance utile                        | 940 W             |
| Vitesse de rotation à vide             | 2800 - 11000 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 11000 /min        |
| Couple de rotation                     | 3.5 Nm            |
| Filet de la broche                     | M 14              |
| Diamètre de poignée                    | 206 mm            |
| Poids sans câble                       | 2.5 kg            |
| Longueur de câble                      | 4 m               |

### Vibration

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces           | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertitude de mesure K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Poncer avec du papier abrasif | 3.6 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 93 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 104 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Capot de protection  
 Flasque d'appui  
 Écrou de serrage M-Quick  
 Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)