

UHE 2660-2 Quick (600697500) Marteau multifonctions metaBOX 145 L; avec mandrin de rechange rapide Quick de Metabo

Référence 600697500

EAN 4007430306227



Photo semblable



- Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage
- Metabo Quick : changement rapide entre mandrin marteau SDS-plus et mandrin à serrage rapide pour percer dans le bois et le métal
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation et de la cadence de frappe
- Réducteur à deux vitesses : deux vitesses de perçage pour un perçage efficace dans le bois et le métal
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
- Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
- Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
- Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.8 J
Cadence de frappe max.	4200 /min
Puissance absorbée nominale	800 W
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	26 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 / 6 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	32 / 28 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1050 / 0 - 2500 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	790 / 1860 /min
Porte-outil	SDS-plus
Diamètre du collier de serrage	50 mm
Poids sans câble	3.1 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Perçage du métal	3.3 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Perçage à percussion dans le béton	12.9 m/s ²
Incertitude de mesure K	2.4 m/s ²
Burinage	8.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	99 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
Poignée caoutchoutée supplémentaire
Butée de profondeur de perçage
metaBOX 145 L