

## GVB 18 LTX BL 11-28 Compact (600828850) Meuleuse droite sans fil 18V; carton

Référence 600828850  
EAN 4061792247345



Photo semblable



- Meuleuse droite sans fil maniable et légère au design court pour l'ébarbage, le fraisage, le ponçage et le tronçonnage
- Réglage variable de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux
- Poignée particulièrement fine pour une maniabilité optimale et un travail sans fatigue
- Protection de l'utilisateur élevée grâce au frein d'arrêt pour l'immobilisation rapide de l'outil (< 1 sec.)
- Aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 100 watts grâce au moteur Brushless efficace et ne nécessitant aucun entretien
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
- Filtre antipoussière facile à nettoyer pour protéger le moteur contre l'infiltration de grosses particules
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| tension batterie               | 18 V              |
| Vitesse de rotation à vide     | 8000 - 28000 /min |
| Diamètre du collier de serrage | 43 mm             |
| Alésage de la pince de serrage | 6 mm              |
| Poids sans batterie            | 1.1 kg            |
| Poids avec batterie            | 1.8 kg            |

**Vibration**

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Poncer avec une meule sur tige          | 3.2 m/s <sup>2</sup>  |
| Incertitude de mesure K                 | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Ponçage d'une surface (jusqu'à Ø 25 mm) | 6.9 m/s <sup>2</sup>  |
| Incertitude de mesure K                 | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Ponçage d'une surface (jusqu'à Ø 50 mm) | 16.2 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K                 | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Émission acoustique**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 77 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 88 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

**Équipement standard**

Pince de serrage 6 mm  
Filtre antipoussière  
2 clés plates  
sans batterie, ni chargeur