

KHE 2245 (601708500) Marteau combiné Coffret

Référence 601708500 EAN 4061792213159



Photo semblable



- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable

www.metabo.com 1/2



Valeurs techniques	
Valeurs de référence	
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.2 J
Cadence de frappe max.	4800 /min
Puissance absorbée nominale	750 W
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	22 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1500 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	1050 /min
Porte-outil	SDS-plus
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Poids sans câble	2.7 kg
Longueur de câble	4 m
Vibration	
Perçage à percussion dans le béton	12.8 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²
Burinage	11.1 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²
Émission acoustique	
niveau sonore	90 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	101 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Poignée supplémentaire Butée de profondeur de perçage Coffret en plastique

www.metabo.com 2 / 2