

## KHE 2645 Q (601711500) Marteau combiné Coffret

Référence 601711500

EAN 4061792213265



Photo semblable



- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Metabo Quick : changement rapide entre marteau SDS Plus et mandrin à serrage rapide pour forer dans le bois et le métal
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable

## Valeurs techniques

## Valeurs de référence

|   |               |
|---|---------------|
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA)                    | 2.9 J         |
| Cadence de frappe max.                                    | 4300 /min     |
| Puissance absorbée nominale                               | 850 W         |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux           | 26 mm         |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 82 mm         |
| Ø de perçage dans l'acier                                 | 13 mm         |
| Ø de perçage dans le bois tendre                          | 30 mm         |
| Vitesse de rotation à vide                                | 0 - 1150 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale                    | 830 /min      |
| Porte-outil   | SDS-plus      |
| Diamètre du collier de serrage                            | 50 mm         |
| Poids sans câble  | 3.1 kg        |
| Longueur de câble   | 4 m           |

## Vibration

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage à percussion dans le béton | 16.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Burinage                           | 11.7 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 91 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 102 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus  
 Poignée caoutchoutée supplémentaire  
 Butée de profondeur de perçage  
 Coffret en plastique