

## **KH 18 LTX BL 24 (601713800) Marteau sans fil** **18V 2x4Ah LiHD; Chargeur ASC 55; metaBOX 165 L**

Référence 601713800

EAN 4061792218529



Photo semblable



- Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail
- Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage mécanique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour un travail en toute sécurité
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière externe ESA plus (accessoire)
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Type de batterie                                          | LiHD          |
| tension batterie                                          | 18 V          |
| Capacité de la batterie                                   | 2 x 4 Ah      |
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA)                    | 2.2 J         |
| Cadence de frappe max.                                    | 4750 /min     |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux           | 24 mm         |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 82 mm         |
| Ø de perçage dans l'acier                                 | 13 mm         |
| Ø de perçage dans le bois tendre                          | 30 mm         |
| Vitesse de rotation à vide                                | 0 - 1280 /min |
| Porte-outil                                               | SDS-plus      |
| Poids sans batterie                                       | 2.7 kg        |

### Vibration

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage à percussion dans le béton | 13.6 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Burinage                           | 9.2 m/s <sup>2</sup>  |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 90 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 101 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Poignée caoutchoutée supplémentaire  
 Butée de profondeur de perçage  
 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)  
 Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 165 L