

## KH 18 LTX BL 24 Q (601714840) Marteau sans fil 18V; metaBOX 165 L; avec mandrin de rechange rapide Quick de Metabo

Référence 601714840

EAN 4061792218550



Photo semblable



- Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré
- Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
- Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière compact ISA 24 (accessoire)
- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Système Metabo Quick : changement rapide entre le mandrin marteau SDS-plus et le mandrin à serrage rapide pour de nombreux travaux
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
- Double sécurité en cas de blocage du foret : pas de retour de couple grâce au débrayage mécanique et à l'arrêt ultra-rapide commandé par capteur
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| tension batterie                                          | 18 V          |
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA)                    | 2.2 J         |
| Cadence de frappe max.                                    | 4750 /min     |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux           | 24 mm         |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 82 mm         |
| Ø de perçage dans l'acier                                 | 13 mm         |
| Ø de perçage dans le bois tendre                          | 30 mm         |
| Vitesse de rotation à vide                                | 0 - 1280 /min |
| Porte-outil                                               | SDS-plus      |
| Poids sans batterie                                       | 3 kg          |

### Vibration

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage à percussion dans le béton | 13.4 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Burinage                           | 9.1 m/s <sup>2</sup>  |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 90 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 101 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus  
Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique  
Poignée caoutchoutée supplémentaire  
Butée de profondeur de perçage  
metaBOX 165 L  
sans batterie, ni chargeur