

BS 18 LTX BL Q I (602359770) Perceuse-visseuse sans fil 18V 2x5.5Ah LiHD; Chargeur ASC 145; metaBOX 145 L

Référence 602359770
EAN 4061792187757



Photo semblable



- Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles
- Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Vitesse de rotation réglable, marche à droite et à gauche et arrêt rapide pour toutes sortes d'applications sur le bois et le métal
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Collier de serrage Euro (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
- Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 5.5 Ah
Couple de rotation max. tendre	65 Nm
Couple d'impulsion	65 Nm
Couple de rotation max. dur	130 Nm
Couple de rotation réglable	1 - 20 Nm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	68 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Poids sans batterie	1.7 kg
Poids avec batterie	2.7 kg

Vibration

Perçage du métal	2.2 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²

Émission acoustique

niveau sonore	76 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	87 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Démultiplicateur de couple PowerX3 avec longue poignée supplémentaire
 Mandrins à changement rapide
 Porte-embouts à changement rapide
 Poignée supplémentaire
 Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)
 Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »
 metaBOX 145 L