

## SB 18 LTX BL I (602360850) Perceuse à percussion sans fil 18V; carton

Référence 602360850

EAN 4061792188174



Photo semblable



- Perceuse à percussion sans fil Brushless avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles
- Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Type de batterie                 | LiPOWER                 |
| tension batterie                 | 18 V                    |
| Couple de rotation max. tendre   | 65 Nm                   |
| Couple d'impulsion               | 65 Nm                   |
| Couple de rotation max. dur      | 130 Nm                  |
| Couple de rotation réglable      | 1 - 20 Nm               |
| Ø de perçage dans la maçonnerie  | 16 mm                   |
| Ø de perçage dans l'acier        | 13 mm                   |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 68 mm                   |
| Vitesse de rotation à vide       | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Cadence de frappe max.           | 38000 /min              |
| Ouverture de mandrin             | 1.5 - 13 mm             |
| Diamètre du collier de serrage   | 43 mm                   |
| Poids sans batterie              | 1.8 / 4 kg              |
| Poids avec batterie              | 2.2 kg                  |

### Vibration

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Perçage du métal                   | 2.6 m/s²  |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s²  |
| Perçage à percussion dans le béton | 16.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K            | 1.7 m/s²  |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 92 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 103 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Mandrins à serrage rapide  
Poignée supplémentaire  
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts