

SSW 18 LTX 800 BL (602403650) Visseuse à chocs sans fil
18V 2x5.2Ah LiPOWER; Chargeur ASC 55; metaBOX 145 L

Référence 602403650

EAN 4061792228702



Photo semblable



- Visseuse à chocs sans fil puissante avec carré mâle 1/2" et 800 Nm
- Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
- Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage
- Vissage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche un vissage trop important de la vis/de l'écrou grâce à l'arrêt automatique après la première frappe
- Couple de rotation élevé et design particulièrement maniable
- Performance exceptionnelle pour les travaux de vissage difficiles
- Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
- Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
- Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|---|----------------------------|
| Type de batterie | LiPOWER |
| tension batterie | 18 V |
| Capacité de la batterie | 2 x 5.2 Ah |
| Taille de vis max. | M27 |
| Vitesse de rotation à vide max. | 0 - 2575 /min |
| Cadence de frappe max. | 3300 /min |
| Couple de rotation max. | 800 Nm |
| Couple de desserrage max. | 1200 Nm |
| Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation | 12 |
| Porte-outil | Carré mâle 1/2" (12,70 mm) |
| Poids sans batterie | 1.95 kg |
| Poids avec batterie | 2.6 kg |

Vibration

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Vissage à percussion | 10.7 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|-------------------------|---------|
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
|-------------------------|---------|

Équipement standard

Crochet de ceinture
2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah)
Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L