WEV 11-125 Quick (603625000) Meuleuse d'angle

carton; avec réglage de la vitesse de rotation, écrou de serrage rapide

Référence 603625000
EAN 4061792176409

Photo semblable

- Un travail moins fatigant que jamais : meuleuse d'angle compacte avec réglage de la vitesse et la poignée la plus fine de sa classe de puissance pour une ergonomie parfaite
- Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
- Système électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Ø de meule	125 mm
Puissance absorbée nominale	1100 W
Puissance utile	640 W
Vitesse de rotation à vide	2800 - 10500 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	8800 /min
Couple de rotation	3 Nm
Filet de la broche	M 14
Diamètre de poignée	193 mm
Poids sans câble	2.1 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Poncer des surfaces	6 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²
Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²

Émission acoustique

niveau sonore	93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	104 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Capot de protection
Flasque d'appui
Écrou de serrage M-Quick
Poignée supplémentaire